

Série 5000/5000+

Un arroseur conçu pour battre tous les records de fiabilité et de performance du marché

Offrant des performances inégalées de 7,6 m à 15,2 m, les arroseurs Rain Bird de la série 5000 sont idéaux pour les applications résidentielles, commerciales légères et commerciales.

Combinant le seul joint racleur à trois balais du secteur avec des buses Rain Curtain™ inégalées, les arroseurs de la série 5000 vous offrent la couverture uniforme et la fiabilité durable exigées par les meilleurs installateurs.

- Joint racleur à trois balais breveté
- Buses Rain Curtain à la pointe de l'industrie
- Des options pour chaque application
- Garantie commerciale de 5 ans



MWELO Certification
This product has been tested to meet or exceed 0.65 distribution uniformity for California MWELO compliance

Caractéristiques

Le joint racleur de grande taille évite les fuites et empêche la pénétration des débris dans les composants internes
Les buses Rain Curtain™ assurent une distribution uniforme sur toute la portée, y compris des grosses gouttes résistantes au vent, et un arrosage optimal au pied de l'arroseur. Le résultat : un gazon plus vert et des économies d'eau
Une performance qui a fait ses preuves et une fiabilité testée dans des millions d'installations
Réglage autonettoyant du secteur évitant l'accumulation de débris
Garantie commerciale de 5 ans

Caractéristiques

Taux d'application : de 5 à 38 mm/h
Portée : 7,6 à 15,2 m
La portée peut être réduite jusqu'à 25 % avec la vis de réduction de la portée.
Pression : 1,7 à 4,5 bar
Débit : 3,0 à 36,6 l/min (0,17 à 2,19 m³/h)
Réglage de 40° à 360° pour un arrosage circulaire en plein cercle et en secteur de cercle
Trajectoire standard de la buse de 25° Trajectoire à angle bas de la buse de 10° La trajectoire des buses MPR varie entre 12° et 25°

Caractéristiques optionnelles

Fermeture du débit Plus (+) : « le couvercle vert ». Réduit les temps d'interventions en rinçant et en amorçant les arroseurs sans faire de va-et-vient sur le programmeur ou les vannes
PRS (R) avec technologie Flow Optimizer : Le régulateur de pression à 45 psi réduit les factures d'électricité, fournit le débit exact à chaque arroseur, équilibre les lignes latérales et élimine les effets de brumisation.
Le clapet anti-vidange SAM (Seal-A-Matic™) prend en charge des élévations d'altitude jusqu'à 2,1 m.
L'allonge en acier inoxydable (SS) permet de réduire le vandalisme sur les pelouses publiques (disponibles en modèles de 10,2 cm et 15,2 cm).
Le couvercle violet (NP) signale les systèmes d'eau non potable.

Dimensions

Hauteur de soulèvement : Shrub (arbuste) : 10,2 cm ; 15,2 cm ; 30,5 cm
Hauteur totale du corps : modèle Shrub : 19,7 cm ; modèle 10,2 cm : 18,5 cm ; modèle 15,2 cm : 24,5 cm ; modèle 30,5 cm : 42,9 cm
Diamètre de surface exposée : 4,1 cm

Comparaison des modèles

Modèles Shrub (arbuste) :

- 5000SPCSAM : Shrub, cercle partiel, SAM
- 5000+SPCSAM : Shrub Plus, cercle partiel, SAM
- 5000+SPCSAMNP : Shrub Plus, cercle partiel, SAM, non potable
- 5000+SPCSAMR : Shrub Plus, PRS, cercle partiel, SAM
- 5000+SPCSAMRN : Shrub Plus, PRS, cercle partiel, SAM, non potable

10,2 cm, cercle partiel (réglable de 40° à 360°) :

- 5004PC : cercle partiel, 10,2 cm
- 5004PC20 : cercle partiel, 10,2 cm, avec buse 2.0
- 5004PC30 : cercle partiel, 10,2 cm, avec buse 3.0
- 5004PCSAM : cercle partiel, 10,2 cm, SAM
- 5004PCSAM20 : cercle partiel, 10,2 cm, SAM, avec buse 2.0
- 5004PCNP : cercle partiel, 10,2 cm, non potable
- 5004+PC : Plus, cercle partiel, 10,2 cm
- 5004+PC20 : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, avec buse 2.0
- 5004+PC30 : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, avec buse 3.0
- 5004+PCSAM : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM
- 5004+PCR : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, PRS
- 5004+PCSAMR : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM, PRS
- 5004+PCSAMR20 : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM, PRS, avec buse 2.0
- 5004+PCSAMR30 : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM, PRS, avec buse 3.0
- 5004+PCSAMRNP : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM, PRS, non potable
- 5004+PCSAMRSS : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM, PRS, acier inoxydable
- 5004+PCSAMRNS : Plus, cercle partiel, 10,2 cm, SAM, PRS, acier inoxydable, non potable

10,2 cm, cercle complet (360 degrés uniquement) :

- 5004FC : cercle complet, 10,2 cm
- 5004+FC : Plus, cercle complet, 10,2 cm
- 5004+FCSAM : Plus, cercle complet, 10,2 cm, SAM
- 5004+FCSAMR : Plus, cercle complet, 10,2 cm, SAM, PRS
- 5004+FCSAMRSS : Plus, cercle complet, 10,2 cm, SAM, PRS, acier inoxydable

15,2 cm, cercle partiel (réglable de 40° à 360°) :

- 5006PC : cercle partiel, 15,2 cm
- 5006PC30 : cercle partiel, 15,2 cm, avec buse 3.0
- 5006+PC : Plus, cercle partiel, 15,2 cm
- 5006+PCSAM : Plus, cercle partiel, 15,2 cm, SAM
- 5006+PCSAMNP : Plus, cercle partiel, 15,2 cm, SAM, non potable
- 5006+PCSAMR : Plus, cercle partiel, 15,2 cm, SAM, PRS
- 5006+PCSAMRNP : Plus, cercle partiel, 15,2 cm, SAM, PRS, non potable
- 5006+PCSAMRSS : Plus, cercle partiel, 15,2 cm, SAM, PRS, acier inoxydable
- 5006+PCSAMRNS : Plus, cercle partiel, 15,2 cm, SAM, PRS, acier inoxydable, non potable

30,5 cm, cercle partiel (réglable de 40° à 360°) :

- 5012+PCSAMR : Plus, cercle partiel, 30,5 cm, SAM, PRS
- 5012+PCSAMRNP : Plus, cercle partiel, 30,5 cm, SAM, PRS, non potable