

Fiche technique

Pour quelles piscines ?

- **Types de piscine** : piscines enterrées et hors-sol à parois rigides
- **Toutes formes de bassin** : rectangulaires, ovales, formes libres
- **Revêtement** : Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage (optimisable avec brosse carrelage) □ **Taille piscine** : jusqu'à 12x6 m
- **Descriptions** :
 - **Zones de nettoyage** : Fond / parois / ligne d'eau
 - **6 cycles de nettoyage** :
Fond seul : 1h - 1h30 - 2h
Fond / parois / ligne d'eau : 1h - 1h30 - 2h
- **Source d'énergie** : Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur □ **Déplacement** : Pré-programmé
- **Système de traction** : Chenilles
- **Transmission** : Engrenages
- **Brosses** : oui
- **Lift System** : non
- **Fenêtre transparente** : oui
- **Indicateur de filtre plein** : oui
- **Télécommande** : non
- **Sécurité** : Système plage, sécurité hors d'eau, p rotection électronique des moteurs

Caracteristiques techniques

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	18 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Poids du robot	9 kg
Surface filtrante / niveau de filtration	85 cm ² / 100μ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique	22 cm

Généralités

Accessoires inclus dans le pack : -

Chariot de transport

- Boitier de commande
- Bac filtrant (facile d'accès et de grande capacité 3.7 litres)

Accessoires en option :

- Filtre débris très fins
- Filtre débris fins
- Filtre débris larges
- Housse de protection
- Kit pour piscines coques polyester
- Kit pour revêtements glissants (carrelage)